

清掃用品・換気ラインナップ



パール缶式 電動掃除機 EVC-550

- 工場の切粉、ゴミの回収
- JIS規格の20ペール缶が使える
回収物を保管出来ます。
- ドラム缶にのせれば
大容量掃除機に变身。
- PVCホースφ32×2m
- 電源コード8m(アースクリップ付)
- 電源AC100V
出力1050W
電流10A

エアバキュームクリーナー APPQ0550C-SET

- オープン缶タイプ
- PVCホース2m付(φ32)
- 強力吸込み型
- キャリー付
- オープン缶付
- T型ノズル付

エアバキュームクリーナー仕様表

型式	APPQ0550
使用液体	一般油
使用可能粘度	3,000cP以下
吸入量(ℓ/min)	80(1cP時)
揚程	最大2m(清水)
本体・ノズル	アルミ
パッキン	NBR
ホース(長さ・内径)	PVC(2m・φ32)
重量(kg)	5.2
コンプレッサー馬力	5馬力以上
騒音(dB)1m時	90

液体
粉塵兼用



角形ノズル
フィルター2枚
標準装備

キャリー
※単品販売可能

主ノズル

⚠コンプレッサーは
5馬力以上必要です

ドラム缶用 エアバキュームクリーナー EVC-550ドラム缶用セット



大容量タイプ

EVC-550(本体)

ドラム缶キャリー

ドラム缶用天板
(APPQO-H・APPQ0550用)

ドラム缶用天板を
はめればAPPQ0550と
APPQO-Hにも対応可能

手動式 床掃除機 スーパースーパーラインナップ

- お求めやすい価格できれいに
素早く床掃除ができます。
- 工場の外回りの美化にも最適。



道路工事・広い工場の
敷地内の清掃に

工場内の通路や
機械周りの清掃に

①AJL550S
中型大型ゴミタイプ
■狭い通路での清掃に最適。

②AJL750S
中範囲大型ゴミタイプ
■開口部が95mmの為、約90mm
までのゴミの回収に最適。
500mℓペットボトルも可能。

③AJL920S
広範囲小型ゴミタイプ
■3機種の中で横幅が最も広く
広範囲の清掃に最適。
砂・ゴミなど細かい物の回収に。

パール缶・一斗缶内蔵式 エアプレッシャーポンプ

噴霧ノズルを付けて、消毒にも使用できます。

APP-C-SUS

- 缶の口に左右されない構造の為、一斗缶・ペール缶(オープン・クローズ)など容器を選びません。
- 容器を入れて丸ごと加圧するからラクラク高粘度も吐出します。
- 灯油・軽油・ガソリンを始め、溶剤薬品をまで幅広い液体に対応します。
- パネ式で缶の底までパイプが届くので、残液を最小限に抑えます。

エアプレッシャーポンプ仕様表

型式	APP-C-SUS
使用液体	ガソリン・酸・アルカリ・溶剤
使用可能粘度	5,000cP以下
吐出量(ℓ/min)	50(灯油内圧0.05MPa時)
揚程m(水)	40(内圧0.4MPa時)
本体	SUS
パッキン	テフロン
駆動方式	エアプレッシャー
重量(kg)	23(ホース無)



噴霧
ノズル
対応

⚠コンプレッサーは
1馬力以上必要です

吐出専用

防爆

高粘度対応

エアモーター式 工場扇・送風機

マンホール、トンネル内等の電気の使用できない
環境の換気に。

AFRシリーズ

- 圧縮エアで作動する長寿命エアモーター付!
- 電気を使用しないので、引火・爆発等の危険性なし!
- エアホースは楽々ワンタッチ、バルブを開けばすぐに始動!
- 回転数はバルブの絞りで無段階調整可能、最適条件が選択できる!
- 種類、サイズが豊富だから、場所や用途に合わせて選べる!



軸流型送風機仕様表

型式	AFR-08	AFR-12	AFR-18	AFR-24
ファン直径(mm)	200	300	450	600
テスト空気圧(MPa)	0.5	0.5	0.5	0.6
エアモーター 出力 風量(m ³ /min)	30	30	50	50
回転数(rpm)	4,700	2,000	2,000	1,300
空気消費量(m ³ /min)	0.17	0.21	0.33	0.42
重量(kg)	9.3	12	15.5	21.8
圧縮エア接続	エアカプラー 日東工器20PM	エアカプラー 日東工器20PM	エアカプラー 日東工器20PM	エアカプラー 日東工器20PM
使用空気圧(Mpa)	0.4~0.6	0.4~0.6	0.4~0.6	0.6
コンプレッサー	2馬力以上	3馬力以上	3馬力以上	5馬力以上